

十二世	始祖	华	辈分 生于公历一八九九年八月一日 歿于公历一九八八年八月二日 享年九零
十三世	华长子	集义	辈分 生于公历一八五五年八月一日 歿于公历一八八九年八月一日 享年三四 葬于柑子园
十三世	华次子	集贞	辈分本 字东 谥号居士 生于农历庚申年六月十七日 歿于公历一九八〇年八月二日
十三世	华三子	集祥	
十四世	集义之子	裹和	
十四世	集贞之子	好	这里为什么使用cp -r指令, 是因为在redis文件夹中还存在着其他文件夹, 需要在拷贝操作中使用遍历这里为什么使用cp -r指令, 是因为
			为在redis文件夹中还存在着其他文件夹, 需要在拷贝操作中使用遍历这里为什么使用cp -r指令, 是因为在redis文件夹中还存在着其他文件
			夹, 需要在拷贝操作中使用遍历这里为什么使用cp -r指令, 是因为在redis文件夹中还存在着其他文件夹, 需要在拷贝操作中使用遍历这里
			为什么使用cp -r指令, 是因为在redis文件夹中还存在着其他文件夹, 需要在拷贝操作中使用遍历
十四世	集祥之子	福	
十五世	裹和长子	荣	
十五世	裹和次子	贵	

# 丰城驷塘甘氏族谱

夏阳冈从矩将军支系  
公元二〇二〇年重修

# 丹阳堂

十五世	裹和三子	富	
十五世	裹和四子	显	
十五世	裹和五子	唐	
十五世	好之子	荣	这里为什么使用cp -r指令, 是因为在redis文件夹中还存在着其他文件夹, 需要在拷贝操作中使用遍历这里为什么使用cp -r指令, 是因
			为在redis文件夹中还存在着其他文件夹, 需要在拷贝操作中使用遍历这里为什么使用cp -r指令, 是因为在redis文件夹中还存在着其他文件
			夹, 需要在拷贝操作中使用遍历这里为什么使用cp -r指令, 是因为在redis文件夹中还存在着其他文件夹, 需要在拷贝操作中使用遍历这里
			为什么使用cp -r指令, 是因为在redis文件夹中还存在着其他文件夹, 需要在拷贝操作中使用遍历
十五世	福之子	卡	
十六世	富之子	文	
十六世	荣之子	卜	这里为什么使用cp -r指令, 是因为在redis文件夹中还存在着其他文件夹, 需要在拷贝操作中使用遍历这里为什么使用cp -r指令, 是因
			为在redis文件夹中还存在着其他文件夹, 需要在拷贝操作中使用遍历这里为什么使用cp -r指令, 是因为在redis文件夹中还存在着其他文件
			夹, 需要在拷贝操作中使用遍历这里为什么使用cp -r指令, 是因为在redis文件夹中还存在着其他文件夹, 需要在拷贝操作中使用遍历这里

十六世			为什么使用cp -r指令，是因为在redis文件夹中还存在着其他文件夹，需要在拷贝操作中使用遍历
十六世	卡之子	录入	
十七世	文长子	仁	
十七世	文次子	寿	
	赘婿	黄双杰	生于农历戊寅年十二月初九日 歿于农历戊戌年十二月初三日
	妣	徐菲	
十七世	文之女	姿	生于农历丙寅年十一月廿六日 歿于农历己亥年十二月十四日
	女婿	覃勇	
十七世	卜之子	静	
十八世	寿之子	柱	
十八世	静之子	启	这里为什么使用cp -r指令，是因为在redis文件夹中还存在着其他文件夹，需要在拷贝操作中使用遍历这里为什么使用cp -r指令，是因为在redis文件夹中还存在着其他文件夹，需要在拷贝操作中使用遍历
			为在redis文件夹中还存在着其他文件夹，需要在拷贝操作中使用遍历这里为什么使用cp -r指令，是因为在redis文件夹中还存在着其他文件

# 丰城骊塘甘氏族谱

夏阳冈从矩将军支系  
公元二〇二〇年重修

# 丹阳堂

			夹，需要在拷贝操作中使用遍历这里为什么使用cp -r指令，是因为在redis文件夹中还存在着其他文件夹，需要在拷贝操作中使用遍历
			为什么使用cp -r指令，是因为在redis文件夹中还存在着其他文件夹，需要在拷贝操作中使用遍历
十九世	柱长子	渊	
十九世	柱次子	海	
十九世	柱三子	江	
十九世	启之子	呢	这里为什么使用cp -r指令，是因为在redis文件夹中还存在着其他文件夹，需要在拷贝操作中使用遍历这里为什么使用cp -r指令，是因为在redis文件夹中还存在着其他文件夹，需要在拷贝操作中使用遍历
			为在redis文件夹中还存在着其他文件夹，需要在拷贝操作中使用遍历这里为什么使用cp -r指令，是因为在redis文件夹中还存在着其他文件
			夹，需要在拷贝操作中使用遍历这里为什么使用cp -r指令，是因为在redis文件夹中还存在着其他文件夹，需要在拷贝操作中使用遍历
			为什么使用cp -r指令，是因为在redis文件夹中还存在着其他文件夹，需要在拷贝操作中使用遍历这里为什么使用cp -r指令，是因为在redis文件夹中还存在着其他文件夹，需要在拷贝操作中使用遍历
			redis文件夹中还存在着其他文件夹，需要在拷贝操作中使用遍历
二十世	渊长子	恒	
二十世	渊次子	性	

二十世	渊三子	怡	
二十世	渊四子	悦	
二十世	渊五子	悟	
二十世	呢之子	的	这里为什么使用cp -r指令，是因为在redis文件夹中还存在着其他文件夹，需要在拷贝操作中使用遍历这里为什么使用cp -r指令，是因为在redis文件夹中还存在着其他文件夹，需要在拷贝操作中使用遍历这里为什么使用cp -r指令，是因为在redis文件夹中还存在着其他文件夹，需要在拷贝操作中使用遍历这里为什么使用cp -r指令，是因为在redis文件夹中还存在着其他文件夹，需要在拷贝操作中使用遍历
			为什么使用cp -r指令，是因为在redis文件夹中还存在着其他文件夹，需要在拷贝操作中使用遍历
	恒长子	以信	
	恒次子	以清	
二十一世	的之子	个	这里为什么使用cp -r指令，是因为在redis文件夹中还存在着其他文件夹，需要在拷贝操作中使用遍历这里为什么使用cp -r指令，是因为在redis文件夹中还存在着其他文件夹，需要在拷贝操作中使用遍历这里为什么使用cp -r指令，是因为在redis文件夹中还存在着其他文件夹，需要在拷贝操作中使用遍历
二十一世			
二十一世			

**丰城骊塘甘氏族谱**  
 夏阳冈从矩将军支系  
 公元二〇二〇年重修  
**丹阳堂**

			为什么使用cp -r指令，是因为在redis文件夹中还存在着其他文件夹，需要在拷贝操作中使用遍历这里为什么使用cp -r指令，是因为在redis文件夹中还存在着其他文件夹，需要在拷贝操作中使用遍历
二十二世	以信之子	慎	
二十二世	个之子	是	这里为什么使用cp -r指令，是因为在redis文件夹中还存在着其他文件夹，需要在拷贝操作中使用遍历这里为什么使用cp -r指令，是因为在redis文件夹中还存在着其他文件夹，需要在拷贝操作中使用遍历这里为什么使用cp -r指令，是因为在redis文件夹中还存在着其他文件夹，需要在拷贝操作中使用遍历
			为什么使用cp -r指令，是因为在redis文件夹中还存在着其他文件夹，需要在拷贝操作中使用遍历这里为什么使用cp -r指令，是因为在redis文件夹中还存在着其他文件夹，需要在拷贝操作中使用遍历
			为什么使用cp -r指令，是因为在redis文件夹中还存在着其他文件夹，需要在拷贝操作中使用遍历这里为什么使用cp -r指令，是因为在redis文件夹中还存在着其他文件夹，需要在拷贝操作中使用遍历
			为什么使用cp -r指令，是因为在redis文件夹中还存在着其他文件夹，需要在拷贝操作中使用遍历这里为什么使用cp -r指令，是因为在redis文件夹中还存在着其他文件夹，需要在拷贝操作中使用遍历